INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	A



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	380/252	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE		
UKUPNO KOMADA	2		

Vanjska dvokrilna aluma vrata aluminijska sa termoprekidom
u boji po izboru investitora, zaptivanje gumom sjenin kvaliteta, debljina stakla 4/12/4.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	A-1



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	180/385	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE		
UKUPNO KOMADA	3		

Vanjska dvokrilna aluma vrata aluminijska sa termoprekidom
u boji po izboru investitora, zaptivanje gumom sjenin kvaliteta, debljina stakla 4/12/4.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	A-2



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	180/210	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE		
UKUPNO KOMADA	5		

Vanjska dvokrilna aluma vrata od petokomornih pvc profila
Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	B



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	140/210	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE		
UKUPNO KOMADA	1		

Unutrasnja jednokrilna vrata od tokomornih pvc profila
Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	C



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	90/210	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE	8	8
UKUPNO KOMADA	16		

Unutrasnja jednokrilna vrata od tokomornih pvc profila
Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	D



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	80/210	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE	2	1
UKUPNO KOMADA	3		

Unutrasnja jednokrilna vrata od tokomornih pvc profila
Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	E



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	70/210	LEVA	DESNA
KOMADA	PRIZEMLJE	5	6
UKUPNO KOMADA	11		

Unutrasnja jednokrilna vrata u wc od tokomornih pvc profila
Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	F



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA	250/220	
KOMADA	PRIZEMLJE	
UKUPNO KOMADA	1	

Unutrasnja dvokrilna klima vrata u uši od tokomornih pvc profila
Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a
Ukupna boja fasade se kljucuje

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PROZOR
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	1



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	382/197
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	8

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PROZOR
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	2



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	360/135
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	10

Prozor od kupelja - profilirana stakla dvostruka sa podkonstrukcijom

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PREGRADA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	3



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	200/220
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	1

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PREGRADA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	4

DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	140/220
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	1

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PREGRADA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	5

DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	110/220
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	1

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	KLIZNA VRATA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	6



DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	89/210
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	8

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PREGRADA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	7

DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	120/60
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	2

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a

INTEZA GROUP doo Bijelo Polje	SPORTSKA SALA MOJKOVAC	PREGRADA
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	OZNAKA POZ.	8

DIMENZIJE (PROIZVODNA MERA)	60/60
KOMADA	PRIZEMLJE
UKUPNO KOMADA	1

Prozor od petokomornih planificiranih profila sa podkonstrukcijom od katijanih profila u braon boji dvota po izboru projektanta, ostakljena termoizolacionim staklom 16+4mm. Otvaranje je po lomi.

Kao vanjski okvi koristi se kompaktna ploča od tvrdog VEKAPLAN PVC-a koja se odlikuje optimalnom kvalitetom. PVC ploče su izvanredno otporne na vremenske uticaje. Stoga se vrlo uspješno koriste kao ispuna za vanjske ploče u kombinaciji sa svim elementima profila za vrata.

STANDARDNO OJAČANI SENDVIČ PANELI
24 mm sendvič panel samoj se iz dvije PVC ploče (VEKA) između kojih je zalijepljen extrudiran Polystirol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.
STANDARDNO OSTAKLJENJE
Iso staklo debljine 20 mm, vanjsko je prozirno float 4 mm, a unutrašnje staklo može biti prozirno ili ornament.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplotnih faktor kod osnovnog sendvič panela bez stakla iznosi 1,1 W/m2K, a